PRIMO® XL

Komfortsitz mit pneumatischer Niederfrequenzfederung

OSCAR FÄH AG
CH-9245 OBERBÜREN
Sandackerstrasse 28 | CH-9245 Oberbüren
Tel.: +41 71 955 73 10 | shop.oscarfaeh.ch

GRAMMER

TECHNISCHE DATEN
PRIMO® XL

Die mit 12 V oder 24 V betriebene niedrigaufbauende Niederfrequenzfederung sorgt für guten Fahrkomfort. Das Fahrergewicht lässt sich mit der pneumatische Federung per Knopfdruck von 45 bis 170 kg einstellen. Das Oberteil, Rückhaltesystem sowie Lordosenstütze lässt sich auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Luftfederung | Niederfrequenzfederung | Mechanische Lordosenstütze | Manuelle Gewichtseinstellung

Features ● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung

	PRIMO® XL
Sachnummer Stoff	
Kompressor 12V	1293489
Kompressor 24V	1293478
Dämpfer nicht einstellbar	●
Federung	
Luftfederung mit Kompressor	●
Niederfrequenzfederung	●
Federweg 110 mm	●
1 **Gewichtseinstellung** 45 - 170 kg, pneumatisch	●
2 **Längseinstellung** 210 mm	●
3 **Lordosenstütze** mechanisch	●

	PRIMO® XL
4 **Rückenlehnenneigungseinstellung**	●
5 **Rückenverlängerung**	●
6 **Rückhaltesystem**	●
Sitzbreite	470 mm
Sitzkontaktschalter	●
ZUSATZAUSSTATTUNG	
7 **Ablagetasche**	○
8 **Armlehnen** neigungseinstellbar	○
Längshorizontalfederung*	○
9 **Sitzheizung**	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)



Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.

© GRAMMER AG 2016